

HEPU®

MADE IN GERMANY
SINCE 1958

KÜHLMITTEL PRODUKTPROGRAMM



KÜHLMITTEL-KONZENTRATE / GEBRAUCHSFERTIGE KÜHLMITTEL
SCHEIBEN-FROSTSCHUTZ / ADBLUE

QUALITY | TRUST | TECHNOLOGY



WARUM HEPU KÜHLMITTEL?

KOMPLETTES PRODUKTPROGRAMM FÜR JEDEN BEDARF

Die Kühlsysteme moderner flüssigkeitsgekühlter Motoren stellen höchste Anforderungen an die Kühlmittelqualität. HEPU® Kühlmittelzusätze erfüllen diese Anforderungen – und übertreffen sie. Alle HEPU® Premium-Kühlmittelzusätze erfüllen die Anforderungen der Automobilindustrie und sind eine hervorragende Ergänzung zu HEPU® Wasserpumpen und Wasserpumpen-Kits!

- **KÜHLMITTEL**
 - GEBRAUCHSFERTIG
 - KONZENTRAT
- **SCHEIBEN-FROSTSCHUTZ**
- **SCHEIBENENTEISER**
- **ADBLUE**

1. MADE IN GERMANY

Jedes HEPU® Kühlmittel wird in Deutschland unter strenger Qualitätskontrolle produziert.

2. KOMPLETTE FAHRZEUGABDECKUNG

Vom Pkw bis zum Nutzfahrzeug – HEPU® bietet eine Kühlmittellösung für jeden Motorentyp, einschließlich Aluminium-, Grauguss- und Leichtmetallmotoren.

3. PREMIUM-FORMEL – FREI VON SCHÄDLICHEN ZUSÄTZEN

Alle HEPU® Kühlmittel sind frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten und gewährleisten so maximalen Schutz ohne Kompromisse.

4. DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG ZU HEPU® WASSERPUMPEN

HEPU® Kühlmittel wurden speziell als Ergänzung zu HEPU® Wasserpumpen-Kits entwickelt – ein System, ein Hersteller, volle Verantwortung.



KOMPLETTES KONZENTRAT-PROGRAMM – SERIE P999

Serie P999 – Übersichtstabelle:

PRODUKT	FARBE	MISCHUNGSVERHÄLTNIS (PRODUKT % / WASSER %)	VERGLEICHBARE QUALITÄTSSTANDARDS	ARTIKELNUMMER	GEBINDE- -GRÖSSEN
P999	Blau	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Audi/VW G11 / TL 774C, Audi/VW G 011 A8C A1, BMW N60069.0, JIS K 2234, MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, MAN 324 NF, Opel/GM B 040 0240 / 1940 656, Ford 1 047 035, Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, BS 6580, Iveco 18-1830, MTU MTL 5048, ASTM D3306/D4985, AFNOR NF R15-601	P999 P999-005 P999-020 P999-060 P999-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-GRN	Grün	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	SAE J 1034, MB 325.0/325.2, ASTM D3306/D4985, AFNOR NF R15-601 Type 1, AS2108, CUNA NC 956-16, JIS K 2234, ÖNORM V5123, UNE 26-361	P999-GRN P999-GRN-005 P999-GRN-020 P999-GRN-060 P999-GRN-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-YLW	Gelb	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, Opel 1940 656, Ford 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P999-YLW P999-YLW-005 P999-YLW-020 P999-YLW-060 P999-YLW-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-G12	Rot	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Audi/VW G12/TL 774D, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8D A1, Opel 1940 663, Volvo 1381080, ASTM D3306/4656, AFNOR NF R 15-601, BS 6580	P999-G12 P999-G12-005 P999-G12-020 P999-G12-060 P999-G12-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-G12-PLUS	Violett	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -37 °C: 50% / 50%	Audi/VW G12plus/TL 774F, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8F A1, 97B44-D, Ford 1 336 797, MB 325.3, MB 000 989 16 25	P999-G12Plus P999-G12Plus-005 P999-G12Plus-020 P999-G12Plus-060 P999-G12Plus-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-G12-SUPERPLUS	Violett	-15 °C: 30% / 70% -37 °C: 50% / 50% -52 °C: 60% / 40% -69 °C: 68% / 32%	Audi/VW G12 ++/TL 774-G, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8G M1, MB 325.5, Scania TB 1451, ASTM D3306	P999-G12-SuperPlus P999-G12-SuperPlus-005 P999-G12-SuperPlus-020 P999-G12-SuperPlus-060 P999-G12-SuperPlus-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-G13	Violett	-15 °C: 30% / 70% -37 °C: 50% / 50% -52 °C: 60% / 40% -69 °C: 68% / 32%	Audi G13 / TL 774-J, VW G13 / TL 774-J, Audi G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M1, Seat G 013 A8J M1, Skoda G 013 A8J M1, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P999-G13 P999-G13-005 P999-G13-020 P999-G13-060 P999-G13-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-EV012	Pink	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	VAG G 12E 050 A2 [G12evo], Audi (TL-774-L), Bentley (TL 774-L), Bugatti (TL 774-L), Deutz [DQC CC-14], Lamborghini (TL 774-L), Porsche (TL 774-L), Seat (TL 774-L), Skoda (TL 774-L), Volkswagen (VW) (TL 774-L), MAN 324 SiOAT evo, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P999-EV012 P999-EV012-005 P999-EV012-020 P999-EV012-060 P999-EV012-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-LL18	Hellgrün	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	BMW Lifetime Coolant LC-18 / Frostox HT-12, BMW 83195A42DF3, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P999-LL18 P999-LL18-005 P999-LL18-020 P999-LL18-060 P999-LL18-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-HD48	Türkis	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	MAN 324 Typ NF, MB 325.0, DEUTZ DQC CA-14, MTU MTL 5048, IVECO 18-1830, BMW GS 94000 [N 600 69], SAE J 1034, ASTM D 3306 Type I/D 4985, BS 6580	P999-HD48 P999-HD48-005 P999-HD48-020 P999-HD48-060 P999-HD48-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-JLR-HD	Orange	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -37 °C: 50% / 50%	Landrover/Jaguar STJLR.651.5003/STJLR.03.5212, ASTM D3306/D6210, Renault/Volvo Truck/Bus VCS-2, Case MAT 3624/3724, Deutz DQC CB-14, DAF, Perkins, JIS K 2234:2018, UNE 26-361-88, CATERPILLAR GCM34, CLAAS, DAF, DTFR 29C110 [MB 325.3], GB 27943.1-2022	P999-JLR-HD P999-JLR-HD-005 P999-JLR-HD-020 P999-JLR-HD-060 P999-JLR-HD-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P999-VO64	Türkis	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Volvo Cars TR-31854114-002, Opel/GM B 040 0240/ GME L1301/ GMW 18270/ GMW 3420, PSA B 71 1111, Chrysler MS-9769, ASTM D3306/ D1384/ D2570/ D4340/ D4985/ D6210/ D7583, SAE J1034/ J814/ J1941 D4340/ D4985/ D6210/ D7583, SAE J1034/ J814/ J1941	P999-VO64 P999- VO64-005 P999- VO64-020 P999- VO64-060 P999- VO64-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L

READY-MIX RANGES

PRODUKT	FARBE	VERGLEICHBARE QUALITÄTSSTANDARDS	ARTIKELNUMMER	GEBINDE-GRÖSSEN
P900-RM11	Blau	Audi/VW G11 - TL 774A, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11 P900-RM11-005 P900-RM11-020 P900-RM11-060 P900-RM11-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM11-GRN	Grün	MB 325.0 & MB 325.2 (000 989 08 25), GM/Opel 1940 656, FORD 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234 UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11-GRN P900-RM11-GRN-005 P900-RM11-GRN-020 P900-RM11-GRN-060 P900-RM11-GRN-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM11-YLW	Gelb	MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, Opel 1940 656, Ford 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11-YLW P900-RM11-YLW-005 P900-RM11-YLW-020 P900-RM11-YLW-060 P900-RM11-YLW-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM12	Rot	Audi/VW/Seat/Skoda G12 - TL 774D - G 012 A8D A1, MB 325.3, GM 1940 663, Volvo 1381080	P900-RM12 P900-RM12-005 P900-RM12-020 P900-RM12-060 P900-RM12-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM12-PLUS	Violett	Audi/VW/Seat/Skoda G12Plus - TL 774F - G 012 A8F A1, MB 325.3, Ford 1 336 797, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M/Opel B040 1065, MAN 324 SNF, ASTM D3306/4656, SAE J1034	P900-RM12-PLUS P900-RM12-PLUS-005 P900-RM12-PLUS-020 P900-RM12-PLUS-060 P900-RM12-PLUS-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM13	Violett	Audi/VW G13/TL 774-J, Audi/Seat/Skoda/VW G 013 A8J M1,ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P900-RM13 P900-RM13-005 P900-RM13-020 P900-RM13-060 P900-RM13-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RM-EV012	Pink	VAG G 12E 050 A2 (G12evo), Audi (TL-774-L), Bentley (TL 774-L), Bugatti (TL 774-L), Deutz (DQC CC-14), Lamborghini (TL 774-L), Porsche (TL 774-L), Seat (TL 774-L), Skoda (TL 774-L), Volkswagen (VW) (TL 774-L), MAN 324 SiOAT evo, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P900-RM-EV012 P900-RM-EV012-005 P900-RM-EV012-020 P900-RM-EV012-060 P900-RM-EV012-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P900-RXE30	Hellgrün	ASTM D3306-20, ASTM D6210-17, GB 27943.1-2022, GB 29743-2013, JIS K2234-2018, KS M 2142:2014, UNE 26-361-88/1, Dacia/Renault GLACEOL RX TYPE D/E / 41-01-001 / RNES-B-00014 v2.1, Fiat 9,55523, Ford WSS-M97B57-A1, MB 325.7, Nissan RNES-B-00014 v2.1, PSA B 71 1111	P900-RXE30 P900-RXE30-005 P900-RXE30-020 P900-RXE30-060 P900-RXE30-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P888	Blau	Audi/VW G11 - TL 774A, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888 P888-005 P888-020 P888-060 P888-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P888-GRN	Grün	Audi/VW G11 - TL 774, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888-GRN P888-GRN-005 P888-GRN-020 P888-GRN-060 P888-GRN-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P888-G12	Rot	Audi/VW/Seat/Skoda G12 - TL 774D - G 012 A8D A1, MB 325.3, GM 1940 663, Volvo 1381080, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888-G12 P888-G12-005 P888-G12-020 P888-G12-060 P888-G12-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P888-G12-PLUS	Violett	Audi/VW/Seat/Skoda G12Plus - TL 774F - G 012 A8F A1, MB 325.3, Ford 1 336 797, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M/Opel B040 1065, MAN 324 SNF, ASTM D3306/4656, SAE J1034	P888-G12PLUS P888-G12PLUS-005 P888-G12PLUS-020 P888-G12PLUS-060 P888-G12PLUS-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L
P888-G13	Violett	Audi G13 / TL 774-J, VW G13 / TL 774-J, Audi G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M1, Seat G 013 A8J M1, Skoda G 013 A8J M1, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P888-G13 P888-G13-005 P888-G13-020 P888-G13-060 P888-G13-200	› 1.5 L › 5 L › 20 L › 60 L › 200 L



GEBINDEGRÖSSEN – IN ALLEN FORMATEN VERFÜGBAR

HEPU® Kühlmittel sind in einem kompletten Gebindeprogramm erhältlich – von der 1,5-Liter-Flasche für das Nachfüllen in der Werkstatt bis zum 200-Liter-Fass für Flotten- und Industrieanwendungen.



SPEZIFIKATIONEN & KÜHLMITTELAUSWAHL

Alle HEPU® Kühlmittel erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der führenden Fahrzeughersteller. Nutzen Sie unsere Online-Kühlmittelauswahl, um das passende Produkt für jedes Fahrzeug zu bestimmen.

SCANNEN FÜR DIE
KÜHLMITTELAUSWAHL
HEPU.DE





SCREENWASH – SCHEIBEN-FROSTSCHUTZ

Reinigung und Frostschutz bis -60°C. HEPU® Screenwash ist ein zuverlässiger Reiniger und Frostschutz für die Scheibenwaschanlage. Hochwirksame Zusätze reinigen Windschutzscheibe und Scheinwerfer von Frost und Straßenschmutz und sorgen für klare Sicht bei allen Fahrbedingungen. Verhindert das Einfrieren von Ventilen und Düsen und schützt Waschwasserbehälter und Schläuche vor dem Einfrieren. Auch für Fächerdüsen und Polycarbonat-Scheiben geeignet. Für den Einsatz im Sommer und Winter.

PRODUKT	SCHUTZ (100%)	ARTICLE SIZES	MISCHUNGSVERHÄLTNIS (Produkt / Wasser)	FEATURES
SK-C30	bis -30°C	SK-C30-001 > 1 L SK-C30-005 > 5 L	-30 °C: 100% / 0% -12 °C: 50% / 50% -8 °C: 35% / 65%	Summer & winter Fan nozzles Polycarbonate windshields
SK-C60	bis -60°C	SK-C60-001 > 1 L SK-C60-005 > 5 L	-30 °C: 65% / 35% -20 °C: 50% / 50% -10 °C: 30% / 70%	Summer & winter Fan nozzles Polycarbonate windshields





SCHEIBENENTEISER – SR-500

Der HEPU® SR-500 Scheibenenteiser enteist
Fahrzeugscheiben und Spiegel in Sekunden
– die konzentrierte Formel verhindert
erneutes Vereisen. Methanolfrei.
Gebinde: 0,5 L Spray



ADBLUE – NO_x-REDUKTIONSMITTEL

HEPU® AdBlue® ist eine hochreine Harnstofflösung
für SCR-Systeme in Dieselmotoren. NO_x-
Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-
Abgasnachbehandlung, entsprechend der
Spezifikation ISO 22241-1. Gebinde: 10 L Kanister



THE CULTURE OF COOLING



HEPU® Autoteile GmbH Industriegebiet Echternhagen II,
Am Kreuzweg 2, 32689 Kalletal-Hohenhausen, Deutschland
+49 (0)5264 6483-40 | info@hepu.de | www.HEPU.de



HEPU® Instagram



HEPU® Facebook



HEPU® YouTube



www.HEPU.de