

HERPU®

MADE IN GERMANY
SINCE 1958

ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ



КОНЦЕНТРАТИ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ /
ГОТОВІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ /
НЕЗАМЕРЗАЮЧА РІДИНА ДЛЯ СКЛОМИВАЧА / ADBLUE

ЯКІСТЬ | ДОВІРА | ТЕХНОЛОГІЯ



ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

ЧОМУ ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ НЕРУ? ПОВНА ЛІНІЙКА ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПОТРЕБ

Системи охолодження сучасних двигунів із рідинним охолодженням висувають найвищі вимоги до якості охолоджувальної рідини. Охолоджувальні рідини НЕРУ® відповідають цим вимогам і перевищують їх. Усі преміальні охолоджувальні рідини НЕРУ® відповідають вимогам автомобільної галузі та є ідеальним доповненням до водяних насосів і комплектів ГРМ із водяним насосом НЕРУ®!

- **ОХОЛОДЖУВАЛЬНА РІДИНА**
 - ГОТОВА ДО ЗАСТОСУВАННЯ
 - КОНЦЕНТРАТ
- **НЕЗАМЕРЗАЮЧА РІДИНА
ДЛЯ СКЛОМИВАЧА**
- **РОЗМОРОЖУВАЧ СКЛА**
- **ADBLUE**

1. ВИГОТОВЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ

Кожна охолоджувальна рідина НЕРУ® виробляється в Німеччині під суворим контролем якості.

2. ШИРОКЕ ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ПАРКУ

Від легкових автомобілів до важкої комерційної техніки: НЕРУ® пропонує рішення для кожного типу двигуна, зокрема для алюмінієвих, чавунних і легкосплавних двигунів.

3. ПРЕМІАЛЬНА ФОРМУЛА – БЕЗ ШКІДЛИВИХ ДОМІШОК

Усі охолоджувальні рідини НЕРУ® не містять нітритів, амінів і фосфатів, забезпечуючи максимальний захист без компромісів.

4. ІДЕАЛЬНА СУМІСНІСТЬ ІЗ ВОДЯНИМИ НАСОСАМИ НЕРУ®

Охолоджувальні рідини НЕРУ® спеціально розроблені для використання разом із комплектами ГРМ із водяним насосом НЕРУ®: одна система, один виробник, повна відповідальність.



ПОВНА ЛІНІЙКА КОНЦЕНТРАТИВ – СЕРІЯ P999

Серія P999 - оглядова таблиця:

ПРОДУКТ	КОЛІР	СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ (ПРОДУКТУ % / ВОДИ %)	ПОРІВНЯННІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ	АРТИКУЛ	ОБ'ЄМИ
P999	Синій	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Audi/VW G11 / TL 774C, Audi/VW G 011 A8C A1, BMW N60069.0, JIS K 2234, MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, MAN 324 NF, Opel/GM B 040 0240 / 1940 656, Ford 1 047 035, Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, BS 6580, Iveco 18-1830, MTU MTL 5048, ASTM D3306/D4985, AFNOR NF R15-601	P999 P999-005 P999-020 P999-060 P999-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-GRN	Зелений	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	SAE J 1034, MB 325.0/325.2, ASTM D3306/D4985, AFNOR NF R15-601 Type 1, AS2108, CUNA NC 956-16, JIS K 2234, ÖNORM V5123, UNE 26-361	P999-GRN P999-GRN-005 P999-GRN-020 P999-GRN-060 P999-GRN-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-YLW	Жовтий	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, Opel 1940 656, Ford 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P999-YLW P999-YLW-005 P999-YLW-020 P999-YLW-060 P999-YLW-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-G12	Червоний	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Audi/VW G12/TL 774D, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8D A1, Opel 1940 663, Volvo 1381080, ASTM D3306/4656, AFNOR NF R 15-601, BS 6580	P999-G12 P999-G12-005 P999-G12-020 P999-G12-060 P999-G12-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-G12-PLUS	Фіолетовий	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -37 °C: 50% / 50%	Audi/VW G12plus/TL 774F, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8F A1, 97B44-D, Ford 1 336 797, MB 325.3, MB 000 989 16 25	P999-G12Plus P999-G12Plus-005 P999-G12Plus-020 P999-G12Plus-060 P999-G12Plus-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-G12-SUPERPLUS	Фіолетовий	-15 °C: 30% / 70% -37 °C: 50% / 50% -52 °C: 60% / 40% -69 °C: 68% / 32%	Audi/VW G12 ++/TL 774-G, Audi/Seat/Skoda/VW G 012 A8G M1, MB 325.5, Scania TB 1451, ASTM D3306	P999-G12-SuperPlus P999-G12-SuperPlus-005 P999-G12-SuperPlus-020 P999-G12-SuperPlus-060 P999-G12-SuperPlus-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-G13	Фіолетовий	-15 °C: 30% / 70% -37 °C: 50% / 50% -52 °C: 60% / 40% -69 °C: 68% / 32%	Audi G13 / TL 774-J, VW G13 / TL 774-J, Audi G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M1, Seat G 013 A8J M1, Skoda G 013 A8J M1, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P999-G13 P999-G13-005 P999-G13-020 P999-G13-060 P999-G13-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-EV012	Рожевий	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	VAG G 12E 050 A2 [G12evo], Audi (TL-774-L), Bentley (TL 774-L), Bugatti (TL 774-L), Deutz (DQC CC-14), Lamborghini (TL 774-L), Porsche (TL 774-L), Seat (TL 774-L), Skoda (TL 774-L), Volkswagen (VW) (TL 774-L), MAN 324 SiOAT evo, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P999-EV012 P999-EV012-005 P999-EV012-020 P999-EV012-060 P999-EV012-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-LL18	Світло-зелений	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	BMW Lifetime Coolant LC-18 / Frostox HT-12, BMW 83195A42DF3, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P999-LL18 P999-LL18-005 P999-LL18-020 P999-LL18-060 P999-LL18-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-HD48	Бірюзовий	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	MAN 324 Typ NF, MB 325.0, DEUTZ DQC CA-14, MTU MTL 5048, IVECO 18-1830, BMW GS 94000 (N 600 69), SAE J 1034, ASTM D 3306 Type I/D 4985, BS 6580	P999-HD48 P999-HD48-005 P999-HD48-020 P999-HD48-060 P999-HD48-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-JLR-HD	Помаранчевий	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -37 °C: 50% / 50%	Landrover/Jaguar STJLR.651.5003/STJLR.03.5212, ASTM D3306/D6210, Renault/Volvo Truck/Bus VCS-2, Case MAT 3624/3724, Deutz DQC CB-14, DAF, Perkins, JIS K 2234:2018, UNE 26-361-88, CATERPILLAR GCM34, CLAAS, DAF, DTFR 29C110 (MB 325.3), GB 27943.1-2022	P999-JLR-HD P999-JLR-HD-005 P999-JLR-HD-020 P999-JLR-HD-060 P999-JLR-HD-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L
P999-VO64	Turquoise	-8 °C: 20% / 80% -15 °C: 30% / 70% -25 °C: 40% / 60% -38 °C: 50% / 50%	Volvo Cars TR-31854114-002, Opel/GM B 040 0240/ GME L1301/ GMW 18270/ GMW 3420, PSA B 71 1111, Chrysler MS-9769, ASTM D3306/ D1384/ D2570/ D4340/ D4985/ D6210/ D7583, SAE J1034/ J814/ J1941 D4340/ D4985/ D6210/ D7583, SAE J1034/ J814/ J1941	P999-VO64 P999- VO64-005 P999- VO64-020 P999- VO64-060 P999- VO64-200	» 1.5 L » 5 L » 20 L » 60 L » 200 L

АСОРТИМЕНТИ ГОТОВИХ СУМІШЕЙ

ПРОДУКТ	КОЛІР	СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ	АРТИКУЛ	ОБ'ЄМИ
P900-RM11	Синій	Audi/VW G11 - TL 774A, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11 P900-RM11-005 P900-RM11-020 P900-RM11-060 P900-RM11-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM11-GRN	Зелений	MB 325.0 & MB 325.2 (000 989 08 25), GM/Opel 1940 656, FORD 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234 UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11-GRN P900-RM11-GRN-005 P900-RM11-GRN-020 P900-RM11-GRN-060 P900-RM11-GRN-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM11-YLW	Жовтий	MB 325.0/325.2, MB 000 989 08 25, Opel 1940 656, Ford 1 047 035, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601	P900-RM11-YLW P900-RM11-YLW-005 P900-RM11-YLW-020 P900-RM11-YLW-060 P900-RM11-YLW-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM12	Червоний	Audi/VW/Seat/Skoda G12 - TL 774D - G 012 A8D A1, MB 325.3, GM 1940 663, Volvo 1381080	P900-RM12 P900-RM12-005 P900-RM12-020 P900-RM12-060 P900-RM12-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM12-PLUS	Фіолетовий	Audi/VW/Seat/Skoda G12Plus - TL 774F - G 012 A8F A1, MB 325.3, Ford 1 336 797, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M/Opel B040 1065, MAN 324 SNF, ASTM D3306/4656, SAE J1034	P900-RM12-PLUS P900-RM12-PLUS-005 P900-RM12-PLUS-020 P900-RM12-PLUS-060 P900-RM12-PLUS-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM13	Фіолетовий	Audi/VW G13/TL 774-J, Audi/Seat/Skoda/VW G 013 A8J M1,ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P900-RM13 P900-RM13-005 P900-RM13-020 P900-RM13-060 P900-RM13-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RM-EV012	Рожевий	VAG G 12E 050 A2 [G12evo], Audi (TL-774-L), Bentley (TL 774-L), Bugatti (TL 774-L), Deutz (DQC CC-14), Lamborghini (TL 774-L), Porsche (TL 774-L), Seat (TL 774-L), Skoda (TL 774-L), Volkswagen (VW) (TL 774-L), MAN 324 SiOAT evo, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, PN-C40007:2000, SAE J1034, ÖNORM V 5123, 1251:2005, GB 29743-2013	P900-RM-EV012 P900-RM-EV012-005 P900-RM-EV012-020 P900-RM-EV012-060 P900-RM-EV012-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P900-RXE30	Світло-зелений	ASTM D3306-20, ASTM D6210-17, GB 27943.1-2022, GB 29743-2013, JIS K2234-2018, KS M 2142:2014, UNE 26-361-88/1, Dacia/Renault GLACEOL RX TYPE D/E / 41-01-001 / RNES-B-00014 v2.1, Fiat 9,55523, Ford WSS-M97B57-A1, MB 325.7, Nissan RNES-B-00014 v2.1, PSA B 71 1111	P900-RXE30 P900-RXE30-005 P900-RXE30-020 P900-RXE30-060 P900-RXE30-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P888	Синій	Audi/VW G11 - TL 774A, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888 P888-005 P888-020 P888-060 P888-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P888-GRN	Зелений	Audi/VW G11 - TL 774, MB 325.0/325.2, BS 6580 (UK), ASTM D3306, JIS K 2234, UNE 26-361, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888-GRN P888-GRN-005 P888-GRN-020 P888-GRN-060 P888-GRN-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P888-G12	Червоний	Audi/VW/Seat/Skoda G12 - TL 774D - G 012 A8D A1, MB 325.3, GM 1940 663, Volvo 1381080, ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034	P888-G12 P888-G12-005 P888-G12-020 P888-G12-060 P888-G12-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P888-G12-PLUS	Фіолетовий	Audi/VW/Seat/Skoda G12Plus - TL 774F - G 012 A8F A1, MB 325.3, Ford 1 336 797, Ford WSS-M 97B44-D, GM 6277M/Opel B040 1065, MAN 324 SNF, ASTM D3306/4656, SAE J1034	P888-G12PLUS P888-G12PLUS-005 P888-G12PLUS-020 P888-G12PLUS-060 P888-G12PLUS-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L
P888-G13	Фіолетовий	Audi G13 / TL 774-J, VW G13 / TL 774-J, Audi G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M1, Seat G 013 A8J M1, Skoda G 013 A8J M1, ASTM D3306/D4985, SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4340, SCANIA TB 1451	P888-G13 P888-G13-005 P888-G13-020 P888-G13-060 P888-G13-200	> 1.5 L > 5 L > 20 L > 60 L > 200 L



ВАРІАНТИ ФАСУВАННЯ – ДОСТУПНІ В УСІХ ФОРМАТАХ

Охолоджувальні рідини NEPU® доступні в повному діапазоні фасування: від пляшок 1,5 л для доливання в умовах автосервісу до бочок 200 л для автопарків і промислового застосування.



СПЕЦИФІКАЦІЇ ТА ПІДБІР ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ

Усі охолоджувальні рідини NEPU® відповідають вимогам провідних автовиробників або перевищують їх. Скористайтеся нашим онлайн-підбором охолоджувальної рідини, щоб визначити відповідний продукт для будь-якого автомобіля.

ВІДСКАНУЙТЕ
для ПІДБОРУ
ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ
РІДИНИ
NEPU.DE





СКЛООМИВАЧ – НЕЗАМЕРЗАЮЧА РІДИНА

Очищення та захист від замерзання до -60°C. NEPU® Screenwash - надійна очищувальна незамерзаюча рідина для системи склоомивача. Високоєфективні присадки очищають лобове скло та фари від льоду й дорожнього нальоту, забезпечуючи чіткий огляд за будь-яких умов руху. Запобігає замерзанню клапанів і форсунок, а також захищає бачки й трубки системи склоомивача від замерзання. Також підходить для віялових форсунок і полікарбонатного скла. Для застосування влітку та взимку.

ПРОДУКТ	ЗАХИСТ (100%)	АРТИКУЛ / ОБ'ЄМИ	СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ (продукту / води)	ОСОБЛИВОСТІ
SK-C30	до -30°C	SK-C30-001 > 1 L SK-C30-005 > 5 L	-30 °C: 100% / 0% -12 °C: 50% / 50% -8 °C: 35% / 65%	Літо та зима / Віялові форсунки / Полікарбонатне скло
SK-C60	до -60°C	SK-C60-001 > 1 L SK-C60-005 > 5 L	-30 °C: 65% / 35% -20 °C: 50% / 50% -10 °C: 30% / 70%	Літо та зима / Віялові форсунки / Полікарбонатне скло





РОЗМОРОЖУВАЧ СКЛА - SR-500

Розморожувач HEPU® SR-500 видаляє лід зі скла та дзеркал автомобіля за лічені секунди. Концентрована формула запобігає повторному замерзанню. Не містить метанолу. Упаковка: розпилювач 0,5 л



ADBLUE – РЕАГЕНТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ NOx

- високочистий розчин сечовини для систем SCR у дизельних двигунах. Реагент для зниження викидів NOx у дизельних двигунах із системою подальшої обробки відпрацьованих газів SCR, що відповідає специфікації ISO 22241-1. Упаковка: каністра 10 л



THE CULTURE OF COOLING



HEPU® Autoteile GmbH Industriegebiet Echternhagen II,
Am Kreuzweg 2, 32689 Kalletal-Hohenhausen, Deutschland
+49 (0)5264 6483-40 | info@hepu.de | www.HEPU.de



HEPU® Instagram



HEPU® Facebook



HEPU® YouTube



www.HEPU.de